





OPTIMA FILTRE REMPLACABLE

Le filtre remplaçable OPTIMA protège votre système contre les dysfonctionnements dus à l'introduction de particules étrangères. Pour la filtration de l'eau locale et de l'eau de puits.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | Unité | 1″ IG | 1 ¼″ IG |
|----------------------------------|-------|------------|------------|
| Diamètre nominal de raccordement | DN | 25 | 32 |
| Capacité de débit | I/h | 2.000 | 2.000 |
| Numéro d'article | | OP-0202-01 | OP-0201-34 |
| Perte de pression @ débit max. | bar | 0,05 | 0,05 |
| Longueur d'installation max. | mm | 168 | 168 |
| Hauteur totale max. | mm | 331 | 331 |
| Température min./max. de l'eau | °C | 4 - 45 | 4 - 45 |
| Température ambiante min./max. | | 4 - 40 | 4 - 40 |
| Pression nominale (PN) | bar | 8 | 8 |

ACCESSOIRES

Compris:

- Bougie filtrante interchangeable 25µ
- Clé de filtre



PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

Filtre charbon actif | N° art.: OP-0301-5

Élimination des composés organiques et réduction du chlore, des odeurs et du mauvais goût, des polluants et des métaux lourds.

PIÈCES DE RECHANGE 1" + 1 1/4"

Bougie filtrante interchangeable 25 μ | N° art.: OP-0301-1 Clé de filtre | N° art.: OP-0301-4











Pour en savoir plus!





